

**LEITFAHNE**

überfahrbar

**Material: flexibler, sehr hochwertiger Spezialkunststoff**

- Nachtsichtbarkeit durch aufgebraute retro-reflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003
- Auf Wunsch können bei Aufträgen von min. 500 St. individuelle Längen geliefert werden.



**DELINEATOR**

reboundable

**Material: high-quality flexible plastic**

- Night visibility: ensured through a reflective foil RA 2/C (microprismatic) DIN 67520 and DIN 6171, part 1 edition 2003
- individual lengths are available for a minimum qty. of 500 pieces.



Leitfahne mit Stahlhalterung für Mini-Guard

	Vorderseite front side	Rückseite rear side	klein small <b>370 mm</b> x 125 mm	mittel medium <b>530 mm</b> x 125 mm	groß big <b>710 mm</b> x 166 mm
<b>Ohne Folie</b> <b>Without foil</b>					
diagonal rechts- oder linksweisend right or left					
<b>Folie einseitig</b> <b>Foil on one side</b>	Dachform « rooftop »				
Pfeilform rechts- oder linksweisend Arrow, right or left					
<b>Folie beidseitig</b> <b>Foil on both sides</b>	diagonal rechts- oder linksweisend right or left				
Pfeilform rechts- oder linksweisend Arrow, right or left					

**LEITFAHNE mit Stahlhalterung / DELINEATOR with steel holder**

Für New Jersey u.a.  
E.g. for New Jersey concrete wall

	klein small <b>370 mm</b> x 125 mm	mittel medium <b>530 mm</b> x 125 mm
Folie einseitig Foil on one side		
Folie beidseitig Foil on both sides		

Für Mini-Guard Stahlleitwand  
For Mini-Guard steel barrier

	klein small <b>370 mm</b> x 125 mm	mittel medium <b>530 mm</b> x 125 mm
Folie einseitig Foil on one side		
Folie beidseitig Foil on both sides		

**LEITFAHNE mit Stahlhalterung**

**Typ Klemm**

Zur Befestigung an Schutzplanken

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Markierung von Schächten</li> <li>- Markierung Beginn und Ende von Brückenbauwerken, Verengungen und / oder Bordsteinen</li> </ul>
Höhe: 160 mm Breite: 125 mm	Z.B. im Winterdienst
<b>Nachtsichtbarkeit</b> durch aufgebraute, retroreflektierende Folie RA 2, Aufbau C, (mikroprismatisch) nach DIN 67520 u. DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003. <b>links- oder rechtsweisend</b>	