

LEITPFOSTEN dreieckig oder rund

GUIDE POSTS



Diverse Dreieckpfosten und Rundpfosten, geblasen oder extrudiert, incl. sämtlichem Zubehör
Preise auf Anfrage

Various triangular and round guide posts, incl. all accessories, prices on request

Verschiedene Sockel

Typ NP120 oder NP 160

(Länge: 1200 mm oder 1600 mm) zum Einstecken in verschiedene Eingrabssockel

Gras-Stop-Platten

Innenaussteifungen

Kunststoff-sockel



Recycl.-sockel



Stahl-sockel seitliche Führung



Rohrkern



Profilkern



In den Längen 50, 70, 105, 120, 150, und 160 cm lieferbar!

Aufsatzleitpfosten

Typ NP55 (Länge: 550 mm) mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf alle gängigen Schutzplankensysteme und Betonschutzwände

Abscherleitpfosten

Typ NP105 (Länge: 1050 mm) mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zum Aufschieben auf ein Universalbodenteil



...zur Befestigung am Holmübergang



...zur variablen Befestigung am SP-Holm



...zur Befestigung am Sigma-, IPE 100- u. IPE 140-Pfosten

Typ UNI



Typ KLEMM




Typ SIGMA



Typ KEIL



Typ IDEAL



System-Schneestangen

- Passend auf alle Dreieckspfosten
- Witterungsbeständig
- Schnelle Montage durch einfaches Aufstecken von Kappe und Stange
- Da bodenunabhängig jederzeit Montage bei Frost und Schneefall möglich



PLUG-IN SNOW POLE

- Matches with delineators of German size
- Weather-proof
- Installation in seconds
- Ground-free installation, possible at any weather condition

		Maße Dimensions	Gewicht Weight	
System-Schneestange zum Einschieben in mitgelieferte Leitpfostenkappe				
Plug-in snow pole and delineator cap (complete set)				
Ersatzteil Leitpfostenkappe Delineator cap (for replacements)		Passend auf Leitpfosten Suitable for delineator		
Ersatzteil Schneestange Snow-pole (for replacements)		Länge / length 120 cm Ø 5 cm		

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.