





**LEITSCHWELLE**

- Material: Kunststoff - Recycling
- gelb lackiert, andere Farben (z.B. weiß, rot oder orange) auf Anfrage
- Verbindung: ohne separate Befestigungsteile im Vater/Mutter System, Verbauradius von bis zu 6°
- Bodenhaftung: durch Gumminoppen an der Unterseite
- Bei längerfristigem Einsatz empfehlen wir verdübeln
- Die Leitschwelle sowie die dazu gehörigen Einsteckfahnen und Einsteckreflektoren wurden am 08.08.1994 nach TL-Leitelemente 94/97 geprüft. Das BAST-Prüfzeugnis kann auf Wunsch gerne vorgelegt werden.

**GUIDE BARRIER**

- made of recycling material
- painted yellow, other colours (for example white, red or orange) on request available
- Connection: without separate connection parts, male/female system, radius of 6° possible
- Road adherence: through rubber knobs on the bottom side
- Fixation with pin set recommended, when installed permanently
- Guide barrier, delineators and reflectors have been tested on 08.08.1994 according to TL- 94/97. The BAST test report is available on request.



		Maße L x B x H Dimensions L x W x H	Gewicht Weight	
Leitschwelle Guide Barrier 1 Palette = 77 Stück 1 pallet = 77 pcs.		988 x 242 x 80 mm	17 kg	
Endstück Endpiece	Mutter female Vater male 	800 x 242 x 80 mm	14 kg	
Winkelement Angle element 15°, 30°, 45°, 60°, 90°		550/ 550 x 242 x 80 mm	11 kg	
Verbindungsadapter für andere Systeme Connection adapter for non-MAIBACH systems		800 x 242 x 80 mm	16 kg	

Lieferbedingung: ab Werk  
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".  
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.