

STOPPRINNE

AMPHIBIENSTOPPRINNE / ASR 550 oder ASR 650 als U-Profil Stahlbetonelement mit verzinktem Stahlgitterrost nach MAMs

Bauteil-Außenmaße:

Länge:	100 cm	
(abweichendes Maß auf Anfrage)		
Breite:	70 cm	
	ASR 550	ASR 650
Höhe:	55 cm	65 cm
Lichtraumprofil (B/H):	40/24 cm	40/34 cm
Gewicht mit Rost:	630 kg	700 kg
Verkehrslast:	DIN 1072 / SLW 60 ²⁾	
- Zulässige Belastung gemäß Bauteilstatik – Ersatzlast	33,3 kN/m ¹	
- Horizontallast – Bremskraft	25 kN	
- Schwingbeiwert (in der Bauteilstatik nicht angesetzt)		

¹⁾ Die Überprüfung der Einsatz- und Nutzungsbedingungen liegt in der Verantwortung der ausschreibenden, örtlichen Planung.

Betongüte: Standard C 35/45 ²⁾

²⁾ Die Betongüte ist in Verantwortung der örtlichen Planung nach EN 206 auszuschreiben (u.a. Druckfestigkeits- und Expositionsclassen)

Bauteil-Beschreibung:

Stahlbetonelement, massiv, bewehrt Bst 500, betongrau, schalungsglatt, Betonlängskanten mit Fase und Oberflächenschutz aus feuerverzinktem Stahlblech (betonseitig verankert) Stirnseiten betonseitig mit Nut + Falz

Stahlgitterrost aus feuerverzinktem Stahl – 2 U-Profile mit eingeschweißten Längs- und Querträgern

STOP DRAIN

AMPHIBIAN STOP DRAIN / ASR 550 or ASR 650 Concrete element with U-profile With galvanized steel grid according to german standard (MAMs)

Outside dimensions:


Length:	100 cm	
(other sizes upon request)		
Width:	70 cm	
	ASR 550	ASR 650
Height:	55 cm	65 cm
Inside profile (W/H):	40/24 cm	30/34
Weight with grid:	630 kg	700 kg
Loading class:	DIN 1072 / SLW 60 ²⁾	
- Maximum load	33,3 kN/m ¹	
- Horizontal load	25 kN	

Concrete: Standard C 35/45 ²⁾

Description:


Concrete element, massive, steel armoured Bst 500, concrete grey, even surface.

Steel grid made of galvanized steel
2 U-profiles with welded diagonal and horizontal bars
Made of flat steel, according to MamS
Fixation with 4 BFT-anchors M 10

Richtpreise/Approximate prices:	Maße Dimensions	
	<p>ASR550 für Stahl-LW 1000 x 700 x 550 außen / outside 1000 x 400 x 400 innen / inside</p> <p>ASR650 für Beton-LW 1000 x 700 x 650 außen / outside</p>	

RIFFELBLECHABDECKUNG

COVER FOR STOP DRAIN

	Maße Dimensions	
<p>Dicke = 3 mm, auf der Unterseite mit aufgeschweißten L-Profilen 30x30x5 zur Arretierung; Stückfeuerverzinkung nach EN ISO 1461; 2 Stück M12 Sechskantschrauben (verzinkt) und Klemmkeil, zur Verbindung mit dem Gitterrost der MAIBACH-Amphibienstopprinne</p> <p>Thickness 3 mm, bottom with welded L-profiles 30x30x5. Galvanized according to EN ISO 1461; 2 screws M12 (galvanized) and clamp, for connection with steel grid of MAIBACH Amphibian stop drain</p>		990 x 600 mm

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.