Ausschreibungstext

Amphibienschutz Beton IDEAL

001 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL
Molch- und Laubfroschtauglich
speziell geeignetes Rückhalte-Leitsystem

Elemente mit doppeltem Überkletterschutz,
sowie integrierte Abtropfkanten und besonders glatter Lauffläche.
Keine Überklettermöglichkeit, weder bei nassen
noch bei trockenen Oberflächenbedingungen.

Fertigung nach Europäischer Norm EN206/1 und Deutsche Anwendungsregeln nach DIN 1045/2 aus güteüberwachter, werkseitiger
Fertigung, Betongüte C35/45, ohne Bewehrung,
Expositionsklassen XF3, XA2, XC4, gem. MAmS Ausgabe 2000.

Breite der Aufstandsfläche: 0,45 m
Breite der Laufstraße: 0,30 m
Höhe des Schenkels mit Übersteigschutz: 0,63 m
Länge des Elementes: 3,00 m
Gewicht: ca. 1,05 to/Stück
Verlegung mit Hilfe von einem Kugelkopfabheber Größe 1-1,3
oder einer Versetzzange.

nur Lieferung frei Baustelle,
unabgeladen und nicht eingebaut

Herstellerhinweis:
Fa. MAIBACH VuL (Schweiz) GmbH, Bogenstraße 7, CH-9001 St. Gallen
Tel.: 0041 71 310 23 92, eMail: info@maibach-vul.ch
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

002 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL
aus Position 001

nach Herstellervorschrift, fachgerecht einbauen.
Eventuell notwendige Erdarbeiten, Drainbetonauflager,
wasserdurchlässige Hinterfüllung und mineralischer
Unterhaltstreifen werden nach separaten Positionen vergütet.

Meter

003 Zulage Passstück für Amphibienleitwand aus Beton,
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.
- kleiner 1,0 lfm -

Stück

004 **Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.
- größer 1,0 lfm -

Stück

005 **Zulage Gehrungsschnitt** für Amphibienleitwand aus Beton
Erforderliches Schneiden der Leitelemente,
nach Angabe des Auftraggebers,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.

Stück

006 **Umkehrelement, halbrund mit Deckel**
für Amphibienleitwand aus Beton, liefern
Mindestdurchmesser 1,00 m. Rückführung nach Hauptposition.

Herstellerhinweis:
Fa. MAIBACH VuL (Schweiz) GmbH, Bogenstraße 7, CH-9001 St. Gallen
Tel.: 0041 71 310 23 92, eMail: info@maibach-vul.ch
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Stück

007 **Dauerelastisches PU-Fugenmaterial**
für Amphibienleitwand aus Beton,
liefern.

Herstellerhinweis:
Fa. MAIBACH VuL (Schweiz) GmbH, Bogenstraße 7, CH-9001 St. Gallen
Tel.: 0041 71 310 23 92, eMail: info@maibach-vul.ch
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter