

Ausschreibungstext AUSKREUZVORRICHTUNG

Variante A

Kreuz-Aluprofil, ausziehbar ohne separate Einzelteile (wie z.B Verlängerungsteile). Ohne weitere Hilfsmittel mittels kräftigen Magneten/Gegenmagneten anbringbar. Abstandhalter zwischen Auskreuzung und Verkehrsschild. Mit roter mikroprismatischer 3M Reflexfolie nach DIN 67520. Integriertes Kraftmagnetsystem bestehend aus 4 Klappverschlüssen mit je 1 Kraftmagnet.

Keine überstehenden Teile am Verkehrsschild

Typ 1: ausziehbar von ca. 750 mm bis 1260 mm (Kreuz-Aluprofil 60 mm) Typ 2: ausziehbar von ca. 1510 mm bis 2350 mm (Kreuz-Aluprofil 60 mm) Typ 3: ausziehbar von ca. 2250 mm bis 3050 mm (Kreuz-Aluprofil 80 mm)

Variante B

Einarmausleger mit Aluprofil 50 mm, ausziehbar ohne separate Einzelteile (wie z.B. Verlängerungsteile). Ohne weitere Hilfsmittel mittels kräftigen Magneten/Gegenmagneten anbringbar. Abstandhalter zwischen Auskreuzung und Verkehrsschild.

Abstandhalter zwischen Auskreuzung und Verkehrsschild. ohne Kreuz-Aluprofil

Mit roter mikroprismatischer 3M Reflexfolie nach DIN 67520. Integriertes Kraftmagnetsystem bestehend aus 2 Klappverschlüssen mit je 1 Kraftmagnet.

Keine überstehenden Teile am Verkehrsschild.

Typ 1:ausziehbar von ca. 900 mm – 1530 mm, senkrechter Befestigungsholm ca. 480 mm lang mit Kreuz-Aluprofil: 600 x 600 x 50 mm, 900 x 900 x 50 mm, 1200 x 1200 x 70 mm oder 1500 x 1500 x 70 mm

Typ 2:ausziehbar von ca. 506 mm – 830 mm, senkrechter Befestigungsholm ca. 300 mm lang mit Kreuz-Aluprofil: 600 x 600 x 50 mm oder 900 x 900 x 50 mm

Variante C

Mittelarm mit Aluprofil 50 mm und Kreuz-Aluprofil 600 x 600 x 50 mm, ausziehbar von ca. 600 - 860 mm ohne separate Einzelteile (wie z.B. Verlängerungsteile).

Mit roter mikroprismatischer 3M Reflexfolie nach DIN 67520. Integriertes Kraftmagnetsystem bestehend aus 2 Klappverschlüssen mit je 1 Kraftmagnet.

Keine überstehenden Teile am Verkehrsschild.



Variante D

Längsgeschlitztes Aluprofil 40 mm Kreuz-Aluprofil 600 x 600 x 50mm, verschiebbar von ca. 160-560mm, passend für Rund- und Dreiecksschilder Mit roter mikroprismatischer 3M-Reflexfolie nach DIN 67520 Integriertes Kraftmagnetsystem bestehend aus 1 Klappverschluß mit 1 Kraftmagnet. Keine überstehenden Teile am Verkehrsschild.

Maibach Verkehrssicherheitsund Lärmschutzeinrichtungen GmbH Bogenstraße 7 CH-9001 St. Gallen Tel.: +41 71 3102392

Tel.: +41 71 3102392 www.maibach-vul.ch