Ausschreibungstext K L A P P S CH I L D

Klappschild aus Spezialkunststoff, witterungsbeständig, UV-stabil, Materialdicke: 3mm, Klappschildmechanismus durch senkrechtes Filmscharnier, sowie Fixierung / Arretierung durch jeweils 2 angebrachte Riegel. Lieferung montiert an Kunstoffrohr und Leitpfostenkappe zur werkzeuglosen und schnellen Anbringung am Leitpfosten. Verfügbar als dreieckige Variante (Schildergröße 1 = 630 mm oder Schildergröße 2 = 900mm) sowie runde Variante (Schildergröße 1 = 420 mm oder Schildergröße 2 = 600 mm).
Die Zusatzzeichen / Warntafeln (Schildergröße 1: 630x195mm bzw. Schildergröße 2: 600x325mm) ebenfalls in Folie Typ RA 2 werden mittels Magnetband auf das mit Stahlband versehene Klappschild sekundenschnell aufgebracht und auch wieder entfernt.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie Bodenanker zur Befestigung auf freier Strecke, Rohrschelle zur Befestigung am Rohrpfosten und Adapter zur Befestigung am Schutzplankenpfosten als Zubehör separat erhältlich.

Maibach Verkehrssicherheits-
und Lärmschutzeinrichtungen GmbH
Bogenstraße 7
CH-9001 St. Gallen
Tel.: +41 71 3102392
www.maibach-vul.ch