LEITPFOSTEN

aus Kunststoff (HD-PE) geprüft nach DIN EN 12899-3:2008

MAIBACH

MAIBACH - Qualität, die seit über 60 Jahren verpflichtet!

- **Nach DIN EN 12899-3:2008 geprüfte Leitpfosten und Reflektoren (Zeugnisse können auf Wunsch vorgelegt werden)**
- **Herstellung im Extrusionsverfahren für eine glatte und wartungsfreie Oberfläche**
- **Auf Wunsch auch im Blasverfahren hergestellte Leitpfosten aus einem Stück**

Allgemeines zum Leitpfosten

MAIBACH-Leitpfosten

- Werkstoff HD-PE
- Wandstärke mind. 3 mm, auch im Kopfbereich
- Reflektortaschen versenkt
- Schlagfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit gem. EN-Norm 12899-3:2008
- Rücknahme alter Leitpfosten möglich

Sockelleitpfosten

Typ NP120 (Länge: 1200 mm)
zum Einstecken in verschiedene Eingrabsockel

Kunststoffsockel

Recyclingsockel

Stahleinschlaghalterung seitliche Führung

Eingrableitpfosten

Typ NP160 (Länge: 1600 mm)
zum Eingraben

Typ NP105 Kombi
(Hüllenlänge: 1050 mm, Profillänge: 1600 mm)

- freitragend, ohne Innenaussteifung
- mit Rohr- und Profilaussteifungen in Wunschlängen



Typ NP160

NP105 Kombi

Abscherleitpfosten

Typ NP105 (Länge: 1050 mm)
mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zum Aufschieben auf ein Universal-Bodenteil

Typ KEIL

Typ IDEAL

UNI-Bodenteil

Steh-Auf-Leitpfosten

Typ NP105 (Gesamtlänge: 1050 mm)
mit Feder-Kipp-System - selbstaufrichtend -

Bodenteile
zum Einschlagen ins Erdreich

Kreuz

T-Eisen

Zum Aufdübeln

Platte

Feder-Kipp-System

MAIBACH

MAIBACH

LEITPFOSTEN

aus Kunststoff (HD-PE) geprüft nach DIN EN 12899-3:2008

Aufsatzleitpfosten

Typ NP55 (Länge: 550 mm)
mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf alle gängigen Schutzplankensysteme und Betonschutzwände



...zur Befestigung am Holmübergang

Typ UNi
mit Verdrehsicherung

...zur Befestigung am Sigma-, IPE 100- u. IPE 140-Pfosten

Typ SIGMA

...zur variablen Befestigung am SP-Holm

Typ KLEMM

...zur Befestigung auf Schutzplanken-Distanzstück

Typ DISTANZ

...zur Befestigung von oben auf einer Betonschutzwand

Typ BSWo

...zur Befestigung zwischen Holm und SP-Pfosten

Typ SCHLITZ

Auf Wunsch weitere Sonderhalterungen lieferbar!

Innenaussteifungen

Rohr- oder Profilaussteifungen im Dreieckpfosten für mehr Stabilität von allen Seiten, besonders beim Schneeräumen!



Rohr-kern

Profil-kern

In den Längen 50, 70, 100, 105, 120, 150 und 160 cm lieferbar!

Leitpfosten-Reflektoren

- Alle Reflektoren BASt-geprüft
- Ø60 mm, 180 x 40 mm
- Farben: weiss u. gelb
- Mehrkammerreflektoren
- Glasperlenreflektoren
- Wildwarnreflektoren

NEU!
SOLUX-Reflektor
- absolut schlagfest -
unzerbrechlich und dauerhaft reflektierend

Leitpfosten-Zubehör

- Nietgeräte
- Telefonhinweiszeichen
- Gras-Stopp-Platten, auch außermittige LP-Bohrungen möglich
- Schneezeichen zum Ausziehen
- Stationszeichen

Fordern Sie unseren Komplettkatalog an oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienstmitarbeiter!

MAIBACH
Verkehrssicherheit und
Lärmschutzeinrichtungen GmbH
Bogenstraße 7
CH-9001 St. Gallen

Telefon: +41 71 3102392
www.maibach-vul.ch
E-Mail: info@maibach-vul.ch

MAIBACH