OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

__. Lieferung von Leitpfosten

(1) Ausführungsbeschreibung: Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen

Es sind nur Kunststoffleitpfosten zu liefern, die der Vorschrift "Hinweise für die Anordnung und Ausführung von senkrechten Leiteinrichtungen (HLB)" und der DIN EN 12899-3 entsprechen. Ein CE-Kennzeichen ist dauerhaft anzubringen. Das Material für die Leitpfosten muss aus Niederdruck-Polyäthylen bestehen und UV-beständig sein.

Es wird eine glatte und porenfreie Oberfläche, eine Mindestwandstärke von 3 mm für alle Bereiche des Pfostens, auch für das Kopfteil, gefordert. Die Reflektoren müssen vertieft angebracht und das Tageskennzeichen so verschweißt sein, daß ein Ablösen ohne weiteres nicht möglich ist.

Teile, die nicht der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen aus Polyäthylen-Regranulat sein. Die Verwendung von PVC ist ausdrücklich nicht erlaubt.

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 5 Jahre. Aufgrund der Nachverfolgbarkeit ist jeder Leitpfosten mit dem eingeprägten Firmennamen, Herstellungsmonat und Herstellungsjahr zu versehen.

Es dürfen nur Mehrkammerreflektoren angeboten werden, die mindestens 5 Kammern aufweisen und der DIN EN 12899-3 entsprechen. Zur Befestigung der Reflektoren sind Schrauben aus nichtrostendem Stahl oder Kunststofnieten zu verwenden.

Alle Bauteile aus Metall müssen am Ende der Fertigung nach EN ISO 1461 feuerverzinkt sein. Die Schichtdicke der Verzinkung muss mindestens 60 my betragen.

__.__. Eingrableitpfosten

__.__.0001. Eingrableitpfosten, freitragend, Refl. beids. weiss

Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb
Herstellerhinweis: www.maibach.de

	1,000 St	0,00	0,00

__.__.0002. Eingrableitpfosten, teilrohrverstärkt, Refl. beids. weiss

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, rohrverstärkt, Rohrlänge 1,00 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.__.0003.	**Eingrableitpfosten, vollrohrverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, rohrverstärkt, Rohrlänge 1,50 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.__.0004.	**Eingrableitpfosten, teilprofilverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, profilverstärkt, Profillänge 1,00 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.__.0005.	**Eingrableitpfosten, vollprofilverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, profilverstärkt, Profillänge 1,60 m in der Kappe abgeschrägt, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.__.0006.	**Kombi-Eingrableitpfosten, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Eingrableitpfosten, Hüllenlänge 1,05 m, profilverstärkt, Profillänge 1,60 m in der Kappe abgeschrägt, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 St	0,00	0,00
__.__.0007.	*Zuschlagsposition, Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag*			
	Zulage für Auszugsicherung			
	Sicherung gegen das Verdrehen und Herausziehen mittels Erdanker im unteren Bereich des Leitpfostens aus Kunststoff Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		GB-Zuschläge:	0,00 0,00 % Zuschlag	nur Einh.-Preis
	Summe __.__.			**0,00**
__.01.	**Sockelleitpfosten**			
__.01.0001.	**Sockelleitpfosten, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.01.0002.	**Sockelleitpfosten, vollrohrverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m, rohrverstärkt, Rohrlänge 1,00 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		1,000 St	0,00	0,00
__.01.0003.	**Sockelleitpfosten, teilrohrverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m, rohrverstärkt, Rohrlänge 0,70 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl.			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		1,000 St	0,00	0,00
__.01.0004.	**Sockelleitpfosten mit ausz. Schneezeichen, vollrohrverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m, rohrverstärkt, Rohrlänge 1,00 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb, integriertes ausziebares Schneezeichen mit Folienreflektoren, Durchmesser 50 mm, sichtbare Länge 86 cm, Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		1,000 St	0,00	0,00
__.01.0005.	**Sockelleitpfosten, teilprofilverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m, profilverstärkt, Profillänge 0,75 m, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		1,000 St	0,00	0,00
__.01.0006.	**Sockelleitpfosten, vollprofilverstärkt, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Sockelleitpfosten, Länge 1,60 m, profilverstärkt, Profillänge 1,20 m in der Kappe abgeschrägt, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.01.0007.	Stahleinschlagsockel, seitl. Führung			
	Stahleinschlagsockel mit angespitztem Winkel zur seitlichen Führung, feuerverzinkt, gebördelte Aufnahme mit Durchrutschsicherung, l=ca. 50 cm, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
__.01.0008.	Stahleinschlagsockel, mitt. Führung			
	Stahleinschlagsockel mit mittiger Rohrführung, feuerverzinkt, gebördelte Aufnahme mit Durchrutschsicherung, l=ca. 50 cm, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.01.0009.	Kunststoffsockel			
	Kunststoffsockel aus Regranulat, Höhe 30 cm, Tellerdurchmesser mind. 26 cm, Einstecktiefe 20 cm mit Bohrung für Auszugsicherung herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.01.0010.	Recyclingsockel			
	Recyclingsockel aus Kunststoff mit Bohrung zur Aufnahme von Schneezeichen hinten, b=230mm, h=250mm, l 320mm, Gewicht: ca. 11,00kg, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.01.0011.	Fundamentstein für Leitpfosten			
	Einteiliger Betonfundamentstein für Leitpfosten mit integrierter, bombierter Grasstoppplatte, inklusive beidseitiger Ausnehmungen im Schaftbereich für erhöhte Standfestigkeit. Mit einem Oberflächendurchmesser von 38 cm und einer Gesamthöhe von 36 cm. Aus Beton C25/30/XF4, Gewicht ca. 39 kg herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe __.01.			**0,00**
__.02.	**Abscherleitpfosten**			
__.02.0001.	**Abscherleitpfosten Typ IDEAL, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Abscherleitpfosten mit IDEAL-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, Länge 1,05 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.02.0002.	**Abscherleitpfosten Typ KEIL, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Abscherleitpfosten mit KEIL-Halterung inkl. Keil und Plättchen aus feuerverzinktem Stahl, Länge 1,05 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.02.0003.	**Abscherleitpfosten Typ UNIVERSAL, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Abscherleitpfosten mit UNIVERSAL-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, Länge 1,05 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.02.0004.	Universal-Stahleinschlagsockel			
	Universal-Stahleinschlagsockel für alle Abscherleitpfosten, feuerverzinkt, l=ca. 50 cm, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
	Summe __.02.			**0,00**
__.03.	**Selbstaufrichtende Leitpfosten**			
__.03.0001.	**Feder-Kipp-Leitpfosten, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Feder-Kipp-Leitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 1,05 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.03.0002.	Stahleinschlagbodenteil für Feder-Kipp-Leitpfosten, kreuzprofil			
	Stahleinschlagbodenteil für Feder-Kipp-Leitpfosten, kreuzprofil, feuerverzinkt, l=ca. 50 cm, zur Verwendung im Erd- bzw. Bankettbereich herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.03.0003.	Stahleinschlagbodenteil für Feder-Kipp-Leitpfosten, T-Profil			
	Stahleinschlagbodenteil für Feder-Kipp-Leitpfosten, T-Profil, feuerverzinkt, l=ca. 30 cm, zur Verwendung in bitum. Flächen herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.03.0004.	Stahlplatte für Feder-Kipp-Leitpfosten			
	Stahlplatte für Feder-Kipp-Leitpfosten zum Aufdübeln, feuerverzinkt, inkl. Dübel herstellen u. liefern.			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
	Summe __.03.			**0,00**
__.04.	**Erdspiess-Leitpfosten**			
__.04.0001.	**Spiessleitpfosten, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Spiessleitpfosten, Länge 1,05 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit 2 Arretierungen sowie rückseitiger Bohrung zum Entriegeln und Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb, Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.04.0002.	Recycling-Erdspiess			
	Recycling-Erdspiess aus Kunststoff mit Aufnahme von Leitpfosten mit Arretierung, mit außenliegenden Wiederhaken sowie Tiefenmarkierung herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
	Summe __.04.			**0,00**
__.05.	**Aufsatzleitpfosten**			
__.05.0001.	**Aufsatzleitpfosten Typ UNI, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE)			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	liefern. Aufsatzleitpfosten mit UNI-Halterung aus feuerverzinktem Stahl passend für SP-Typ A und B, Länge 0,55 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.05.0002.	**Aufsatzleitpfosten Typ SIGMA, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Aufsatzleitpfosten mit SIGMA-Halterung aus feuerverzinktem Stahl passend für SP-Pfosten Sigma u. IPE100, Länge 0,55 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.05.0003.	**Aufsatzleitpfosten Typ DISTANZ, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Aufsatzleitpfosten mit DISTANZ-Halterung aus feuerverzinktem Stahl passend für DSP-Zwischenstück, Länge 0,55 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.05.0004.	**Aufsatzleitpfosten Typ KLEMM, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Aufsatzleitpfosten mit KLEMM-Halterung aus feuerverzinktem Stahl passend für alle SP-Holm, verschiebbar, Länge 0,55 m, freitragend als Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
__.05.0005.	**Aufsatzleitpfosten Typ BSWo, freitragend, Refl. beids. weiss**			
	Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (HD-PE) liefern. Aufsatzleitpfosten mit BSWo-Halterung aus feuerverzinktem Stahl zum Aufdübeln auf eine Betonschutzwand, Länge 0,55 m, freitragend als			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hohlprofil, Wanddicke 3 mm, mit Bohrungen für Telefonhinweiszeichen, einschl. beidseitige Reflektoren in den Farben weiss oder gelb Herstellerhinweis: www.maibach.de			
		0,000 St	0,00	0,00
	Summe __.05.			**0,00**
__.06.	**Leitpfosten Zubehör**			
__.06.0001.	Mehrkammer-Reflektor, lang			
	Mehrkammer-Reflektor aus Kunststoff, 7 Kammern, verschweißt, unverspiegelt, lang: 180x40 mm in weiss oder gelb, BASt-Prüf-Nr. 1792 herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0002.	Mehrkammer-Reflektor, rund			
	Mehrkammer-Reflektor aus Kunststoff, 3 Kammern, verschweißt, unverspiegelt, rund: ø60 mm in weiss oder gelb, BASt-Prüf-Nr. 1792 herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0003.	SOLUX-Reflektor, lang			
	Mehrkammer-Reflektor Typ SOLUX aus schlagfestem Polycarbonat, 7 Kammern, verschweißt, unverspiegelt, lang: 180x40 mm in weiss oder gelb, BASt-Prüf-Nr. V4-11/2006 herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0004.	SOLUX-Reflektor, rund			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mehrkammer-Reflektor Typ SOLUX aus schlagfestem Polycarbonat, 3 Kammern, verschweißt, unverspiegelt, rund: ø60 mm in weiss oder gelb, BASt-Prüf-Nr. V4-11/2006 herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0005.	Kreuzschlitzschrauben, VA			
	Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl, 4,2x19 mm herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0006.	Spreiznieten, weiss			
	Spreiznieten aus Kunststoff, weiss, 5,5x16 mm herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0007.	Nietgerät			
	Nietgerät zum Ver- u. Entnieten herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0008.	Telefonhinweiszeichen zum Aufnieten			
	Telefonhinweiszeichen zum Aufnieten, gem. HLB, mit 4 integrierten Spreiznieten herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0009.	Telefonhinweiszeichen zum Aufkleben			
	Telefonhinweiszeichen zum Aufkleben, gem. HLB, Folienaufkleber herstellen u. liefern.			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0010.	Wildwarnreflektor für Leitpfosten, Halbkreis, blau			
	Wildwarnreflektor aus Kunststoff für Leitpfosten, Halbkreis, mikroprismatische Folie Typ III, blau, Gewicht < 80g, inkl. >Befestigungsmaterial, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0011.	Einschlagwerkzeug für Bodenteil Feder-Kipp			
	Einschlagwerkzeug für Bodenteil Feder-Kipp herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0012.	Einschlagwerkzeug für Stahlsockel			
	Einschlagwerkzeug für Stahlsockel mit mittiger Führung herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0013.	Grassstopp-Platte für Leitpfosten, rund			
	Grassstopp-Platte aus Recyclingkunststoff für Leitpfosten, rund, ø500 mm, schwarz, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
__.06.0014.	Grassstopp-Platte für Leitpfosten, quadratisch			
	Grassstopp-Platte aus Gummigranulat für Leitpfosten, quadratisch, 500x500 mm, schwarz, Lochung mittig oder außermittig, herstellen u. liefern. Herstellerhinweis: www.maibach.de			

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Katalogzuordnung: Name: ; Bez.: ; Schlüssel:			
		0,000 St	0,00	0,00
	Summe __.06.			**0,00**
	Summe __.			**0,00**